

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. PL 2022-02/14

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Gofruoti polivinilchloridiniai (PVC-U) elektros instaliacijos vamzdžiai EXM-W-UV 750N su laido įtraukimo viela.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:

Gofruoti polivinilchloridiniai (PVC-U) elektros instaliacijos vamzdžiai EXM-W-UV 750N su laido įtraukimo viela Ø16; Ø20; Ø25; Ø32; Ø40; Ø50.

3. Produkto identifikacija (ženklinimas) – etiketė ant kiekvienos vamzdžių paletės:

Produkto pavadinimas – stiprumo klasė – nominalus diametras – rulono ilgis – klasė – UV ženklas – CE ženklas – EAN kodas – gaminio kodas – Pipelife logo – pagaminimo data.

4. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

DIN EN 61386-1 VDE 0605-1:2009-03, DIN EN 61386-22:2011-12 VDE 0605-22:2011-12, DIN EN 60423:2008-07.

5. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Vamzdžių sistemos elektros instaliacijos laidams ir kabeliams tvarkyti. Naudoti pastatų viduje. Galima instaliuoti nearmuotame betone.

6. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

Pipelife Deutschland GmbH & Co KG, Steinfeld 40, 26160 Bad Zwischenahn, Germany.

ISO 9001:2015 sertifikatas Nr. 000459.EQ/21.R, išduotas SKZ-Cert GmbH.

ISO 50001:2018 sertifikatas Nr. 000459.EQ/21.R, išduotas SKZ-Cert GmbH.

7. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Pipelife Eesti AS Vilniaus filialas, Žalgirio 90, A korpusas, LT-9303 Vilnius.

8. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:

Sistema 4.

9. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

Nėra.

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Žaliava	Polivinilchloridas (PVC-U)	DIN EN 61386-1 VDE 0605-1:2009-03
Spalva	Juoda	
Elastingumo (Jungo) modulis E 1min	≥3200 MPA	
Tankis	1400 kg/m ³	
Atsparumas gniuždymui	750N	

Klasifikacijos kodas	33412	DIN EN 61386-22:2011-12 VDE 0605-22:2011-12
Atsparumas gniuždymui	3: vidutinė gniuždymo jėga (750N)	
Atsparumas smūgiams	3: vidutinis atsparumas smūgiams: 2kg, 100mm	
Žemiausia darbinė temperatūra	4: iki -25°C	
Aukščiausia darbinė temperatūra	1: iki +60°C	
Nominalus išorės diametras	16; 20; 25; 32; 40; 50 mm	DIN EN 60423:2008-07
UV atsparumas	UV atsparūs	ISO 4892-2:2013
Cheminis atsparumas	Atsparus daugeliui rūgščių ir šarmų	ISO/TR 10358
Degumas	Savaime užgęstantys (nepalaikantys degimo)	
Garantija/tarnavimo laikas	5 metai / 40 metų	

1. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 6 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pirkimų ir logistikos specialistė

Eglė Bičiūnaitė



Vilnius, 2022 m. sausio 03 d.